

これまでのICよりセキュリティ性を高めたICカード/ICタグ

ハイセキュリティチップ ICカード/ICタグ

今のカードのままでセキュリティは大丈夫？
高セキュリティなカードやタグを使ってセキュリティ性を高めたい方に！

Mifare Plus



AES認証による高度なセキュリティ
MIFARE Classicのように動作する
「MIFARE互換モード」を搭載

Mifare DESfire



AES認証による高度なセキュリティ
メモリ構造をアレンジ、柔軟なアプリ搭載

Mifare UL-C



トリプルDES認証による高度なセキュリティ
NFC対応でスマートフォンアプリとの
連動も可能

NTAG DNA



SUN(Secure Unique NFC)認証システム
偽造などの不正行為を防止



キーホルダー型や小型のタグ、ラベルタイプもご用意可能です。

ご利用用途などによってサイズや形状などご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

Mifare Plus

国際規格 ISO14443A

動作周波数HF 13.56MHz

チップ種類 SE/EV1/EV2

ユーザーメモリ容量 SE=752Byte 2K=1,520Byte 4K=3,568Byte

AES認証を搭載しており、MifareClassicよりも高いセキュリティ性

MifareDESFire

国際規格 ISO14443A

動作周波数HF 13.56MHz

チップ種類 Light/EV1/EV2/EV3

ユーザーメモリ容量 Light=640Byte 2K=2,560Byte 4K=5,120Byte 8K=8,192Byte (EV3仕様)

DES、2K3DES、3KDES、AES認証と幅広くセキュリティ設定が可能

MifareUL-C

国際規格 ISO14443A

動作周波数HF 13.56MHz

ユーザーメモリ容量 148Byte

低価格で3DES承認を実現

NTAG 424DNA

国際規格 ISO14443A

ユーザーメモリ容量 CC=32Byte NDEF=256Byte NDEF以外=128Byte

SUN認証システムにより、唯一無二のURLを生成可能



株式会社イーガルド

〒103-0006

東京都中央区日本橋富沢町13-8

TEL:03-3249-4556 FAX:03-3249-4557



<https://www.e-garde.co.jp/>